

Manufacturas Recovery S.A. de C.V.



CENTURY EXPRESS es el equipo ideal en movimientos rápidos de remolque y fácil de enganchar. Su equipo de wheelift automático, hidráulico y su travesaño de perfil bajo, usted puede recoger fácilmente coches que se encuentren bloqueado. La carrocería inclinada proporciona mejor visibilidad de cualquier equipo auto-cargable en la industria. **CENTURY 311 y 312** express amplía su capacidades de grúas con un pluma hidráulica extensible para el trabajo de recuperación ligero.

Auto estacionado ... No hay problema!



El operador baja al suelo el wheelift mientras retrocede. Aún en ángulo 90°



La barra gira al topar con las llantas para entrar en la posición de levante



Ahora el operador cierra las tenazas hidráulicas, levanta el vehículo y está listo para retirarse.

RECOVERY

Manufacturas Recovery SA de CV

Av. Lopez Mateos 4205 Colonia Rincón del Oriente

Ciudad.- San Nicolas de los Garza, Estado.- Nuevo León. c.p. 66470

Tel.- 0181-8105-0679, 0181-8313-8917, 0181-8313-9010.

www.gruasrecovery.com ventas@gruasrecovery.com

EQUIPO ESTANDAR CENTURY EXPERS.S.

- Sistema wheelift y pluma integrado
- Equipo auto levante automático hidráulico
- Bomba clutch activación eléctrica
- Control de mando hidráulico dentro de cabina con 8 funciones
- Controles exterior de cabina en ambos lados
- 1 par cinturones amarres
- 1 par cadenas seguridad
- Caja herramienta integrada a carrocería
- Carrocería ajustable en su ancho
- 2 pistones levante pluma y carga wheelift
- Winch 8,000 lbs velocidad variable
- Cable winch 3/8" x 100 Ft
- Cabezal de pluma giro 360°
- Tensores cable
- Luces de acuerdo a ley
- Arnés eléctrico y caja de registro
- Loderas CENTURY
- Alarma reversa
- Brazo pliege hidráulico automático
- Perno barra cargadora 3" diametro
- Guía rodillo en sistema manguera autocargable
- Probado en fábrica

ESPECIFICACIONES PLUMA.

CENTURY 301 EXPRESS

- Pluma no extensible 16,000 lbs
- Máxima elevación 33°

CENTURY 311/3112 EXPRESS

- Altura levantamiento elevación máxima
- Retraída 78"
- Extendida 105"

Altura levantamiento elevación mínima

- Mínimo elevación (extendida) 50"
- Máxima elevación (extendida) 22"

CARGA PLUMA HIDRAULICA

- Retraída 16,000 lbs
- Extendida 4,000 lbs



ESPECIFICACIONES WHEEL-LIFT AUTOCARGABLE.

- Distancia retraído de defensa trasera grúa en posición de remolque normal 51"
- Distancia extendido de defensa trasera grúa en posición de remolque normal 85 1/2"
- Máxima extensión hidráulica 33 3/4"
- Capacidad carga 4,000 lbs
- Capacidad arrastre 7,500 lbs

ESPECIFICACION WINCH & CABLE.

- Winch carga maxima en la 1ª vuelta 8,000 lbs
- Diametro cable y longitud 3/8" x100'
- Tipo (alma fibra flexible) 6x19 IPS

EQUIPO OPCIONAL CENTURY EXPERS.S.

- Carrocería aluminio
- Tirón de carga (311 & 312)
- Tirón de remolques y adaptador
- Kit especial para traslado de motocicletas
- Porta torreta en aluminio
- Porta torreta en acero
- Dolly autocargable independiente GO-JAK
- Dolly autocargable 5.70 COLLINS INC.
- Torreta
- Panel switch
- Faros halógeno
- Caja herramienta túnel 24"
- Defensa delantera en acero y vista de caucho
- Pintura general equipo
- Muchas otras opciones mas CENTURY.

CHASIS RECOMENDADO.

- P. B. V mínimo 15,000 lbs
- P. B. V máximo 19,000 lbs
- Mínima distancia cabina a centro eje 60"
- Máxima distancia cabina a centro eje 84"

NOTA: Toda la posición está basada en factores estructurales. No en capacidades de vehículo. las especificaciones mostradas son aproximaciones y pueden variar según chasis seleccionado. MILLER Industries y equipos de remolques INC. reservan el derecho de cambiar o modificar producto y especificaciones sin aviso ó obligación. algún equipo mostrado es opcional.

RECOVERY

