

# Manufacturas Recovery S.A. de C.V.



CENTURY 2465 pluma hidráulica y wheel lift integrados a sido diseñado con un complemento ideal carrocerías modulares bajo perfil, equipado con dos winch 12,000 libras tipo planetario y una pluma hidráulica retraída 12 toneladas Y extendida 5 toneladas.

CENTURY 2465 está disponible en carrocerías de CA 84" ó CA108" fabricadas en aluminio, grandes espacios compartimentos cajas herramientas, con un frente caja túnel. El Wheel lift –Underlift integrado pluma tiene una capacidad carga 7,000 libras extendido con horquillas de levante a ejes. Esto lo hace ideal para el remolque de una amplia variedad de camiones ligeros del servicio mediano, así como automóviles.

Algunos equipos opcionales se muestra en las imágenes.

# RECOVERY

Manufacturas Recovery SA de CV  
Av. Lopez Mateos 4205 Colonia Rincón del Oriente  
Ciudad.- San Nicolas de los Garza, Estado.- Nuevo León. c.p. 66470  
Tel.- 0181-8105-0679, 0181-8313-8917, 0181-8313-9010.  
[www.gruasrecovery.com](http://www.gruasrecovery.com) [ventas@gruasrecovery.com](mailto:ventas@gruasrecovery.com)

# CENTURY 2465

## Especificaciones carga Pluma:

- Pluma retraída .....24,000 lbs
- Pluma extendida .....10,000 lbs
- Angulo máxima carga..... 40°
- Altura máxima..... 14'7"
- Extensión máxima..... 7'2"

## Especificaciones Winch & Cable:

- Capacidad winch .....12,000 lbs
- Cable diámetro .....7/16" x 45 mts



## Especificaciones carga Wheel lift-Underlift:

- Underlift retraída (horquillas)..... 9,000 lbs
- Underlift extendido (horquillas)..... 7,000 lbs
- Wheel lift extendido (bases "I")..... 6,000 lbs
- Angulo máxima carga..... + 28°
- Angulo máximo carga ..... - 12°
- Underlift extendido centro horquillas  
retraído..... 42"  
extendido..... 76"
- Capacidad arrastre ..... 20,000 lbs

## Equipo Estándar:

- Carrocería modular fabricada en aluminio CA 60"
- Caja herramienta integrada
- Caja herramienta túnel fabricada en aluminio 24" ó 48"
- Controles mando en ambos lado del equipo
- Winch planetarios \* Bomba hidráulica doble cuerpo
- Tensores de cable \* Estabilizadores hidráulicos
- Neutralizador neumático winch \* Patín apoyo ajustable
- 1 kit horquillas levante 3" \* 1 par base "L" 6,000 libras
- 1 kit receptor carga horquillas \* Guarda tunel base "L"
- 1 par cadenas seguridad grado 70° \* Grilletes para maniobras
- 1 par buchacas guarda cadenas \* Luces de acuerdo ley federal
- 1 par loderas ó soqueteras CENTURY.

## Equipo Opcional:

- Toma fuerza
- Luces emergencias
- Kit horquillas levante extras
- Par bases "L" 4,000 libras
- Panel switch
- Kit tapas aluminio extras
- Faros trabajo en halógeno
- Cubre cabina ó porta torreta
- Base torreta flexible giratoria
- Kit paso aire manitas y conector paso luces
- Kit tirón remolque tipo bola

Century 2465 viene con una barra de levante perfil bajo, las fundas de carga neumáticos son desmontables y agregamos receptor horquillas levante ejes



La fabricación underlift 2465 tiene una capacidad carga horquillas de levante 7,000 libras , capacidad arrastre 20,000 libras,. Esto hace que CENTURY 2465 sea el equipo ideal para remolcar una amplia variedad de cargas en camiones ligeros y de servicio mediano, así como automóviles.

## Chasis Recomendado:

- P.B.V. 21,000 -31,000 libras
- Distancia de cabina a centro eje trasero 84" - 108"
- Altura máxima chasis 38"
- Neumáticos recomendado 255/70 R 22.5

Todas las calificaciones se basan en factores estructurales, no sólo la capacidad de transporte o capacidades. Las especificaciones mostradas son aproximados y pueden variar según el chasis seleccionado. CENTURY. se reserva el derecho de cambiar o modificar los productos y o las especificaciones sin previo aviso u obligación. Algunos de los equipos que se muestra es opcional.

# RECOVERY

Manufacturas Recovery SA de CV

Av. Lopez Mateos 4205 Colonia Rincón del Oriente Ciudad.- San Nicolas de los Garza, Estado.- Nuevo León. c.p. 66470

Tel.- 0181-8105-0679, 0181-8313-8917, 0181-8313-9010.

[www.gruasrecovery.com](http://www.gruasrecovery.com) [ventas@gruasrecovery.com](mailto:ventas@gruasrecovery.com)