

Manufacturas Recovery S.A. de C.V.



Holmes 600R

Holmes abre toda una nueva dimensión en la industria del remolque con la recuperación y la tecnología en un solo equipo "Holmes 600R". Una pluma hidráulica de 16 toneladas de retraído capacidad y 6 toneladas de capacidad extendida, tiene un giro 220° lo hace la mayoría versátil unidad aún de las más antiguas y de más confianza en la industria. El underlift ó elevador de ejes con 89" pulgadas de largo llegar fácilmente puede enganchar una amplia gama de vehículos de automóviles y de camiones.



Equipo opcional agregado en la imagen



Manufacturas Recovery SA de CV
Av. Lopez Mateos 4205 Colonia Rincón del Oriente
Ciudad.- San Nicolas de los Garza, Estado.- Nuevo León. c.p. 66470
Tel.- 0181-8105-0679, 0181-8313-8917, 0181-8313-9010.
www.gruasrecovery.com ventas@gruasrecovery.com



- Equipo estándar:
- 120" Cuerpo de aluminio modular con 3 compartimentos por lado
 - Ascensor Tenedor de almacenamiento
 - Estantería resguardo de cadena, en lado del pasajeros y conductor
 - Palancas de Control de Estacionario, en ambos lados
 - Pasajero Controles de pluma hidráulica y underlift elevador pluma
 - Frente con estabilizadore hidráulicos, y patín multi posiciones
 - Trasera con estabilizadores hidráulicos, y patín multi posiciones
 - Bomba hidráulica de 2 fases
 - 3 juegos de Tenedores o horquillas de enganche a ejes
 - Bases "L" 6000 lb, de pivote de fácil manejo lubricadas.
 - Lodera de goma plástica duro
 - Receptores de horquillas
 - Cadenas Seguridad 1 par
 - Anillos "D" para maniobrar en tiro lateral
 - Chapas en compartimiento de la herramienta e iluminación interior
 - Iluminacion exterior de acuerdo a ley stops, cuartos, direccionales
 - Cableado sellado en todas las líneas
 - Micas de luces tipo led
 - Alarma reversa

Equipo Opcional:

- Toma fuerza
- Cajas herramienta túnel de 24" y 36"
- Torre giratoria, estrobos o tipo led
- Luces de trabajo
- Barra led elegante integrada en cajas aluminio tipo riel
- Kit de luz porta torreta
- Controles electro hidráulicos dentro de la cabina
- Amplia barra de luz
- Horquillas de levante adicionales
- Conexión de aire y sistema eléctrico
- Instalación
- Kit cadenas de trabajo
- Controles inalámbricos defensa parte trasera
- Controles inalámbricos
- Controles de radio y ángulos de carga

Especificaciones pluma hidráulica:

- Retraída a 30° 32,000 lbs
- Extendida a 30° 12,000 lbs
- Ángulo máximo 47°
- Máxima altura al gancho 217"
- Pasando la defensa trasera a 30° .. 56 1/2"
- Rotación pluma (giro) 210°

Especificaciones Underlift ó elevador carga:

- Retraído (horquillas) 12,000 lbs
- Extendido (horquillas) 8,500 lbs
- Retraído o Extendido con bases "L". 6,000 lbs
- Extensión máxima (horquillas) 89"
- Extensión mínima (horquillas) 48"
- Ángulo positivo 20°
- Ángulo negativo 8°

Especificaciones winch:

- Winches planetario 15,000 lbs
- Cable 1/2" x 150 ft largo 6x 37 IWRC
- Neutralizador reumático
- Tensor cable neumático



Chasis recomendado. B.V. mínimo 27,000lbs máximo 31,000lbs
 Altura máxima del chasis 38"
 Distancia de cabina a centro eje trasero CA 120"
 Llanta recomendada 275 / 70 R 22.5



Equipo opcional agregado en la imagen

RECOVERY

Manufacturas Recovery SA de CV
 Av. Lopez Mateos 4205 Colonia Rincón del Oriente
 Ciudad.- San Nicolas de los Garza, Estado.- Nuevo León. c.p. 66470
 Tel.- 0181-8105-0679, 0181-8313-8917, 0181-8313-9010.
www.gruasrecovery.com ventas@gruasrecovery.com